icanCLAVE

Focus On Autoclave

Dentdeal business.group

- ÜBER 20 JAHREN ERFAHRUNG
- IN ÜBER 100 LÄNDERN VERTRETEN
- ÜBER 80.000 VERKAUFTE EINHEITEN

AB SOFORT AUCH IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ VERFÜGBAR!

www.icanclave.de **www.dentdeal.com**

ICANCLAVE | **MODEL D**

ICANCLAVE D

ICANCLAVE Modellreihe D ist ein Autoklav der Klasse B, der die europäische Norm EN13060 vollständig erfüllt. Diese Serie umfasst 8L (normale und schnelle Version), 12L (normale und schnelle Version), 18L, 23L und 29L (superlange Kammerversion).

Sie eignen sich für die Sterilisation aller unverpackten oder verpackten festen, hohlen und porösen Produkte, wie sie in den Prüflasten dieser Norm dargestellt sind.

ICANCLAVE Modell D ist in der Zahnmedizin, Medizin, im Labor, in der Kosmetik, in der Tiermedizin, in der Pediküre und in der Tätowierindustrie weit verbreitet.

Effizient

Verwendung von intelligenten Systemen und Hochleistungskomponenten (z. B. Durchlaufdampferzeuger und hocheffiziente Vakuumpumpe), die einen schnellen Sterilisationszyklus ermöglichen.

Mehrfachschutz

Verwendet mechanische und elektronische Sicherheitsmechanismen für Druck- und Temperaturüberlastungsschutz und ein Sicherheitstürverriegelungssystem.

Für jede Belastungsart

Klasse B Dampfsterilisator kann zum sterilisieren jeder Art von Ladung verwendet werden wie hohle, poröse oder feste Instrumente.

Optionaler interner Drucker

Ermöglicht den einfachen Ausdruck von Sterilisationszyklusberichten auf Thermopapier nach Zyklusende.

Zuverlässigkeit und Sicherheit

Volle Übereinstimmung mit der europäischen Sterilisator-Norm und zertifizierte Qualität, ein vollständiges Sicherheitssterilisationsergebnis wird gewährleistet.

Daten Export

Standardmäßig mit einem internen Speicher ausgestattet, der über 10.000 Zyklen speichern kann. Die Zyklusberichte können automatisch über den USB-Treiber gespeichert werden.

Technische Daten

Bestellnummer	Modell	Spannung	Leistung	Kammergröße	Gewicht
D208	STE-8-D	220V/110V	1750W	ø170x320mm	37kg
D212	STE-12-D	220V/110V	1750W	ø200x360mm	40kg
D218	STE-18-D	220V/110V	1750W	ø250x350mm	47kg
D223	STE-23-D	220V/110V	1750W	ø250x450mm	53kg

Wassertank

Sterilisationszyklen

Programm	Temp./Druck	Steri. Zeit	(Gesamtzeit) D208 / D212 / D218 / D223
Massiv 134°C	134°C/210Kpa*	4 min	17~22min 19~24min 21~33min 22~35min
Massiv 121°C	121°C/210Kpa*	20 min	25~35min 25~35min 30~40min 31~40min
Verpackt 134°C	134°C/110Kpa*	4 min	22~40min 25~40min 25~45min 30~50min
Verpackt 121°C	121°C/210Kpa*	20 min	38~50min 42~50min 45~60min 48~60min
Textil 134°C	134°C/210Kpa*	8 min	25~45min 30~45min 31~50min 36~55min
Textil 121°C	121°C/110Kpa*	30 min	50~60min 52~60min 53~70min 44~70min
Prion 134°C	134°C/210Kpa*	18 min	35~55min 40~55min 40~60min 46~65min
Flüssig121°C(Option)	121°C/210Kpa*	30 min	38~50min 40~50min 43~55min 45~60min
B&D Test	134°C/110Kpa*	3.5 min	10~20min 11~23min 13~25min 16~30min
Helix Test	134°C/110Kpa*	3.5 min	10~20min 11~23min 13~25min 16~30min
Vakuum Test	/	/	17~20min 18~21min 19~22min 20~25min

** Ein Druck von 100Kpa entspricht 1 bar:*
** Die Zykluszeit ist abhängig von der Beladung und mit oder ohne Vorheizen.*
** Die Trocknungszeit kann eingestellt werden.*

Edelstahlkammer

USB Anschluss
Integrierter Drucker

VOLL AUSGESTATTET MIT

Sicherheitsverschluß | Sicherheitswelle | Schutzschalter
Bakterienfilter | Wasserfilter | Entleerungsanschluss
für Brauchwassertank | Entleerungsstutzen für
Entspannungswassertank

LCD Bildschirm

ICANCLAVE | D18 PRO, D23 PRO

ICANCLAVE D PRO

ICANCLAVE Modell D Pro Dampfsterilisatoren setzt die gründlichen, stabilen und dauerhaften Leistungsmerkmale von ICANCLAVE Modell D fort und verbessert gleichzeitig den ursprünglichen normalen LCD-Bildschirm und die traditionelle Tastenmembran zu einem 4,3-Zoll-Farb-LCD-Bildschirm und Touch-Tasten mit Hintergrundbeleuchtung aus Glas, die schlichter, modischer aussehen und den modernen ästhetischen Anforderungen besser entsprechen.
Das Modell D Pro fügt die neuen Funktionen „Startverzögerung“ und „Entkalken“ auf der Grundlage des Modells D hinzu, was die Benutzererfahrung des Sterilisators für Ärzte und Gesundheitspraktiker bereichert.

Effizient

Einsatz von intelligenten Systemen und Hochleistungskomponenten (z. B. Durchlaufdampferzeuger und hocheffiziente Vakuumpumpe), die einen schnellen Sterilisationszyklus ermöglichen.

Mehrfachschutz

Verwendet mechanische und elektronische Sicherheitsmechanismen für Druck- und Temperaturüberlastungsschutz und ein Sicherheitstürverriegelungssystem.

Für jede Belastungsart

Klasse B Dampfsterilisator kann zum sterilisieren jeder Art von Ladung verwendet werden wie hohle, poröse oder feste Instrumente.

Optionaler interner Drucker

Ermöglicht den einfachen Ausdruck von Sterilisationszyklusberichten auf Thermopapier nach Zyklusende.

Zuverlässigkeit und Sicherheit

Volle Übereinstimmung mit der europäischen Sterilisator-Norm und zertifizierte Qualität, ein vollständiges Sicherheitssterilisationsergebnis wird gewährleistet.

Daten Export

Standardmäßig mit einem internen Speicher ausgestattet, der über 10.000 Zyklen speichern kann. Die Zyklusberichte können automatisch über den USB-Treiber gespeichert werden.

Verzögerter Start

Die Startverzögerungsfunktion ermöglicht es dem Benutzer, einen Sterilisations- oder Testzyklus zu einem bestimmten Zeitpunkt und Datum zu planen.

Entkalken

Inklusive intelligentem Entkalkungszyklus, der die Rohrleitung automatisch mit Entkalkungspulver oder Flüssigkeit reinigen kann.

www.icanclave.de

Technische Daten

Bestellnummer	Modell	Leistung	Kammergröße
D18 Pro	STE-18-D Pro	1750W	ø250x350mm
D23 Pro	STE-23-D Pro	1750W	ø250x450mm

Sterilisationszyklen

Programm	Temp./ Druck	Steri. Zeit	Geeignet für		D18 Pro	D23 Pro
Massiv 134°C	134°C/210Kpa*	4 min	unverpackte massive Instrumente, unverpackte einfache hohle Instrumente.	Zyklusdauer* Trockenzeit* Beladung (Max)	15~30 min 4 min 4,5 Kg	25~45 min 4 min 5 Kg
Verpackt 134°C	134°C/210Kpa*	4 min	gemischte Ladung, einzelne umhüllte massive Instrumente, einzelne hohle Instrumente.	Zyklusdauer* Trockenzeit* Beladung (Max)	30~49 min 15 min 4,5 Kg	38~57 min 15 min 5 Kg
Verpackt 121°C	134°C/110Kpa*	20 min	gemischte Ladung, einzelne umhüllte massive Instrumente, einzelne hohle Instrumente.	Zyklusdauer* Trockenzeit* Beladung (Max)	38~54 min 15 min 4,5 Kg	46~62 min 15 min 5 Kg
Prion °C	34°C/210Kpa*	18 min	mehrfach verpackte Instrumente, Textilien, infektionsgefährdete Instrumente.	Zyklusdauer* Trockenzeit* Beladung (Max) Beladung Textil (Max)	37~52 min 15 min 4,5 Kg 1 Kg	45~60 min 15 min 5 Kg 1,2 Kg

** Ein Druck von 100Kpa entspricht 1 bar.*
** Zusätzlich zu den oben genannten Sterilisationsverfahren gibt es drei Tests: B&D-Test, Helixtest und Vakuumtest.*
** Die Zykluszeit ist abhängig von der Beladung und mit oder ohne Vorheizen.*
** Die Trocknungszeit kann eingestellt werden.*

VOLL AUSGESTATTET MIT

Sicherheitsverschluß | Sicherheitswelle | Schutzschalter Bakterienfilter | Wasserfilter | Entleerungsanschluss für Brauchwassertank | Entleerungsstutzen für Entspannungs-wassertank | Glas-Touch-Tasten mit Hintergrundbeleuchtung

Wassertank

Edelstahlkammer

USB port

Drucker



4.3“ Farbdisplay

ICANCLAVE | T218/T223

Innovative Technologie
DESIGN IN EUROPE

Mit der Weiterentwicklung der Technologien und den großen Fortschritten in der medizinischen Industrie, vereint mit den neuen, hohen Anforderungen der aktuellen Normen und des Sterilisationspersonals, steht der Sterilisator der Zukunft vor großen Herausforderungen. Er muss nicht nur die Anforderungen einer vernünftigen Sterilisation erfüllen, sondern auch ein modernes Erscheinungsbild, hohe Leistung, schnellere Sterilisation bieten und benutzerfreundlich sein. Icanclave T218 und T223 werden diesen Anforderungen gerecht.

Light
Signature

Drei Farben ermöglichen es dem Benutzer, den Betriebsstatus des Sterilisators leicht zu erkennen.

Startzyklus verzögern

Die verzögerte Start-Funktion ermöglicht es dem Benutzer eine Sterilisation oder einen Testzyklus zu einer bestimmten Zeit oder an einem bestimmten Datum durchzuführen.

Entkalkungszyklus

Inklusiv intelligentem Entkalkungszyklus, der die Leitung vollautomatisch mit Entkalkungspulver oder Flüssigkeit reinigen kann.

Bericht drucken

Der interne Standarddrucker erstellt nach jedem Zyklus einen Sterilisationsbericht. Ein optionaler Barcodedrucker druckt Barcode-Etiketten aus, die die Informationen zum Sterilisationszyklus enthalten und die Rückverfolgbarkeit der Ladung erleichtern und beschleunigen.

Daten Export

Wenn der USB-Flash-Treiber eingesteckt ist, wird der Zyklusbericht nach Beendigung des Zyklus gespeichert. Der Sterilisator hat auch einen internen Speicher, der bis zu 9.999 Zyklen speichern kann.

www.icanclave.de

Sterilisationszyklen

Programm	Temp./ Druck	Steri. Zeit	Geeignet für		T218	T223
Quick S	134°C	4 min	unverpackte massive Instrumente, unverpackte einfach hohle Instrumente	Zyklusdauer* Trockenzeit* Beladung (Max)	11~15 min 2 min 1 Kg	15~20 min 2 min 1.2 Kg
Standard B	134°C	4 min	gemischte Belastung, einzelne umhüllte massive Instrumente, einzelne hohle Instrumente	Zyklusdauer* Trockenzeit* Beladung (Max)	30~49 min 15 min 4,5 Kg	38~57 min 15 min 5 Kg
Soft B	121°C	20 min	gemischte Belastung, einzelne umhüllte massive Instrumente, einzelne hohle Instrumente	Zyklusdauer* Trockenzeit* Beladung (Max)	38~54 min 15 min 4,5 Kg	46~62 min 15 min 5 Kg
Prion B	134°C	18 min	mehrfach verpackte Instrumente, Textilien, Infektionsgefahr Instrumente	Zyklusdauer* Trockenzeit* Beladung (Max) Beladung Textil (Max)	37~52 min 15 min 4,5 Kg 1 Kg	45~60 min 15 min 5 Kg 1.2 Kg

** Die Zykluszeit ist abhängig von der Beladung und mit oder ohne Vorheizen.*
** Die Trocknungszeit kann eingestellt werden.*

Überwachung der Wasserqualität

Der Sensor im Tank kontrolliert ständig die Wasserqualität, um die Lebensdauer des Sterilisators zu verlängern und seine Leistung zu erhalten. Der Wert der Wasserqualität kann im Zyklusprotokoll ausgedruckt werden.

Vereinfachte Wasserbefüllung

ICANCLAVE T218 & T223 sind mit einer manuellen Wasserbefüllung und -entleerung durch Schnellkupplungen ausgestattet, können aber auch mit einer Vorrichtung zur Entnahme von entmineralisiertem Wasser aus einem externen Tank ausgestattet werden.
Um die Wasserzufuhr noch einfacher und effizienter zu gestalten, können die Sterilisatoren direkt an einen Entmineralisierer angeschlossen werden (optional).

INFOANFORDERUNG

Einfach Formular ausfüllen und uns per E-Mail oder Fax senden!

☐ **Bitte um Kontaktaufnahme zur ausführlichen Produkt- und Technologieberatung.**

☐ **Wir planen in Kürze die Neuanschaffung eines B-Klasse Sterilisators und bitten um ein Angebot mit Wartungsvertrag.**

☐ **Wir sind auf der Suche nach einem unabhängigen Validierungspartner für die Erst- und Revalidierung in unserer Praxis.**

Ansprechpartner: _____

Telefonnummer: _____

E-Mail: _____

Unterschrift: _____

Anschrift | Stempel

icanCLAVE®
Focus On Autoclave

REF ***ICANCLAVE-21022100, ICANCLAVE-20122100, ICANCLAVE-19102400***
ICANCLAVE behält sich das Recht vor, die Eigenschaften und/oder Details der hier vorgestellten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Daher können die Produkte im Vergleich zu den Abbildungen leicht verändert sein.

www.icanclave.de

Autorisierter Vertriebs- und Aftersale-Partner für D-A-CH:

Dentdeal business.group

DENTDEAL Produkt & Service GmbH
GF: Frank Andrée & Armin Vormann
Alte Straße 68 | DE-94034 Passau

Fon: +49 (0) 8 51 - 88 69 7 – 0
Fax: +49 (0) 8 51 - 88 69 7 - 29

info@dentdeal.com
www.dentdeal.com

Info-Hotline +49(0)851 88697-0

www.dentdeal.com